



Toz keçelerinin standart üretimi NBR kauçuk olup, FKM ve PU olarak üretimi mümkündür. Toz keçeleri; sistemin içine dışardan yabancı maddelerin piston miline yapıparak sistemin içerisine girmesine engel olur. Silindirin çalışma ortamı toz keçesi seçimi için çok önemlidir. Örneğin silindirimiz açık havada tozlu ve çamurlu bir ortamda çalışmak zorunda ise PU malzeme esaslı toz keçesi seçimi yapılmalı, silindirimiz fabrika ortamında ise NBR esaslı toz keçesi kullanılabilir. Özel durumlar için FKM malzemeden toz keçeleri imalati yapılabilir.

ÖLÇÜ	d	D	H	h+(0.2)
020*028*7/5	20	28	7	5
022*030*7/5	22	30	7	5
025*033*7/5	25	33	7	5
028*036*7/5	28	36	7	5
030*038*7/5	30	38	7	5
032*040*7/5	32	40	7	5
035*043*7/5	35	43	7	5
036*044*7/5	36	44	7	5
040*048*7/5	40	48	7	5
042*050*7/5	42	50	7	5
045*055*7/5	45	55	7	5
050*060*7/5	50	60	7	5
055*065*7/5	55	65	7	5
056*066*7/5	56	66	7	5
060*070*7/5	60	70	7	5
063*073*7/5	63	73	7	5
065*075*7/5	65	75	7	5
070*080*7/5	70	80	7	5
075*087*12/7	75	87	12	7
080*092*12/7	80	92	12	7
085*097*12/7	85	97	12	7
090*102*12/7	90	102	12	7
100*112*12/7	100	112	12	7
110*122*12/7	110	122	12	7
115*127*12/7	115	127	12	7
125*140*16/10	125	140	16	10
140*155*16/10	140	155	16	10
150*165*16/10	150	165	16	10
160*175*16/10	160	175	16	10
180*200*18/10	180	200	18	10
200*220*18/10	200	220	18	10
220*235*18/10	220	235	18	10