



NBR nutringler eşit dudak yapısına sahiptir. Max.120 bar çalışma basıncına sahip olup -30 °C ile +105 °C arası sıcaklıkta çalışır. FKM olarak üretimi yapılırsa -30 °C ile +205 °C arası sıcaklıklarda çalışır.

ÖLÇÜ	D	d	H	H1
014*006*8	14	6	8	
014*008*4.5	14	8	4.5	
015*009*8	15	9	8	
016*006*10	16	6	10	
016*010*4	16	10	4	
026*018*7	26	18	7	
030*020*7	30	20	7	
030*022*6	30	22	6	
035*025*6.5	35	25	6.5	
035*025*7	35	25	7	
036*028*7	36	28	7	
040*028*10	40	28	10	
043*035*9	43	35	9	
043*038*3.8	43	38	3.8	
045*038*6	45	38	6	
055*045*7	55	45	7	
055*045*10	55	45	10	
080*068*8.5	80	68	8.5	
080*072*12	80	72	12	
095.25*076.20*9.52	95.25	76.20	9.52	
100*085*9	100	85	9	
100*090*8.5	100	90	8.5	
115*100*6	115	100	6	
125*105*12	125	105	12	
125*110*10	125	110	10	
130*110*12	130	110	12	
140*120*16	140	120	16	
145*130*10	145	130	10	
150*135*8	150	135	8	
160*140*14	160	140	14	
160*145*14	160	145	14	
170*148*15	170	148	15	
175*155*14	175	150	14	
180*160*9	180	160	9	
180*160*14	180	160	14	
200*175*16	200	175	16	
200*180*14	200	180	14	
250*230*14	250	230	14	
250*238*14	250	238	14	
300*270*12	300	270	12	