



Saçlı toz keçelerinin standart üretimi PU olup, FKM ve NBR olarak üretimi mümkündür. Toz keçeleri; sistemin içine dışarıdan yabancı maddelerin piston miline yapışarak sistemin içerisine girmesine engel olur. Silindirin çalışma ortamı toz keçesi seçimi için çok önemlidir. Örneğin silindirimiz açık havada tozlu ve çamurlu bir ortamda çalışmak zorunda ise PU malzeme esaslı toz keçesi seçimi yapılmalı, silindirimiz fabrika ortamında ise NBR esaslı toz keçesi kullanılabilir. Özel durumlar için FKM malzemeden toz keçeleri imalatı yapılabilir.

ÖLÇÜ	d	D	H
008*012*3	8	12	3
014*020*3	14	20	3
025*035*7	25	35	7
025*037.50*4	25	37.50	4
025.40*031.70*8	25.40	31.70	8
035*043*5	35	43	7
035*045*5	35	45	5
035*050*7.5	35	50	7.5
038.10*057.30*9.5	38.10	57.30	9.5
039*050*9	39	50	9
040*050*5	40	50	5
040*052*6	40	52	6
045*055*5	45	55	5
045*055*7	45	55	7
048*055*3.5	48	55	3.5
050*060*5.3	50	60	5.3
050*063.50*7	50	63.50	7
050*065*7.5	50	65	7.5
050*068.35*9.7	50	68.35	9.7
050.80*063.50*6.3	50.80	63.50	6.3
050.80*68.55*9.5	50.80	68.55	9.5
055*065*5	55	65	5
055*070*7.5	55	70	7.5
057*076.20*9.7	57	76.20	9.7
060*075*6	60	75	6
060.30*79.30*9.5	60.30	79.30	9.5
061.80*082*9.5	61.80	82	9.5
062*085*10	62	85	10
063*081*10	63	81	10
63.50*82.55*9.7	63.50	82.55	9.7
064*082.70*9.7	64	82.70	9.7
065*080*6	65	80	6
065*085*10	65	85	10
69.90*95.40*12.7	69.90	95.40	12.7
070*085*5	70	85	5
070*085*7.5	70	85	7.5
070*090*5	70	90	5
073*096*10	73	96	10
075*090*8	75	90	8
075*095*11	75	95	11
075*096*10	75	96	10
076*089*8	76	89	8
080*090*10	80	90	10
080*094*8	80	94	8
080*095*7.5	80	95	7.5
080.50*095*5	80.50	95	5
085*100*6	85	100	6
085*100*8	85	100	8
088.90*114.30*12.7	88.90	114.30	12.7
090*100*7	90	100	7
090*104*8	90	104	8
090*110*5	90	110	5
090*110*12	90	110	12
090.50*105.20*6	90.50	105.20	6
095*100*7	95	110	7
095*110*8	95	110	8
095.30*120.70*12.7	95.30	120.70	12.7
100*110*7	100	110	7
110*115*7	110	115	7
101.60*127*12.7	101.60	127	12.7
110*120*7	110	120	7
110*120*9	110	120	9
120*130*7	120	130	7
120*130*10	120	130	10
120*135*8	120	135	8
130*140*6.5	130	140	6.5
133.70*151.20*8	133.70	151.20	8

